

РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ОДНОСТЕННЫЙ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ХРАНЕНИЯ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ

1. 2.

Форма секции	Цилиндрическая
Положение	Горизонтальная наземная емкость
Днища	Эллиптические

2. МАТЕРИАЛ:

Корпус и основные элементы резервуара изготавливаются из листовой стали марки СтЗсп по ГОСТ 380 изготовленной по ГОСТ 14637.

Материал не имеет трещин, накатов, пузырей и других дефектов. Качество материала подтверждается сертификатом завода изготовителя.

3. ОБОРУДОВАНИЕ:

- Люк Ø600 или 800 мм с крышкой.
- Прокладка крышки люка

4. КОНСТРУКЦИЯ РЕЗЕРВУАРА:

Резервуары производятся согласно разработанным чертежам.

Соединение обечаек производится на специальной гидравлической сборочной машине.

Сварочные соединения производятся автоматическим сварочным аппаратом дуговой сварки под слоем флюса.

Каждый шов во избежание утечек проваривается дважды.

5. ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

5.1. Внутренняя поверхность

Внутренняя поверхность и сварочные швы в натуральном состоянии чистые, сухие и неокрашенные.

5.2. Внешняя поверхность

- Обезжиренная и прогрунтованная
- Минимум 80 микрон антикоррозионной эмалевой краски

6. ТЕСТЫ И ИСПЫТАНИЯ

- Визуальный тест сварочных швов
- Проверка геометрических характеристик
- Гидравлический тест давлением 1,25 от рабочего



РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ОДНОСТЕННЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Емкость (Литров) м ³	Вес, кг	Ø внеш (мм)	Длина (мм)	Толщина (мм) Стенка/Днище
2	572	1250	2000	3/3
3	748	1500	2110	3/3
5	1122	1500	3000	4/4
6	1276	1900	2716	4/4
10	1661	1900	3961	5/5
15	2277	1900	5783	5/5
20	2431	2500	4678	6/6
25	2882	2500	5678	6/6
30	3333	2500	6708	6/6
35	3839	2500	7778	6/6
40	4323	2500	8783	6/6
50	5214	2500	10886	6/6
60	6138	2500	12883	6/6
75	7810	2500	15950	6/6
85	8250	3000	12200	6/6
100	8800	3000	14500	6/6

ООО «ПЕТРОМЕТАЛ УКРАИНА»

Харьков, Полтавский шлях, 31, 5 этаж
 Р/С 26009001304634 в АО «ОТП Банк» в г.Киеве МФО 300528
 ОКПО 33290985 ИНН 332909820353 Св № 100141540
 Tel/Fax: (057) 751 85 42 моб 8 050 591 98 12 ;
www.petrometal.com.pt; e-mail: petrometal@mail.ru