

РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ДВУХСТЕННЫЙ ДЛЯ ПОДЗЕМНОГО ХРАНЕНИЯ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ

1. Геометрические характеристики

Форма секции	Цилиндрическая
Положение	Горизонтальная емкость
Днища	Эллиптические

2. МАТЕРИАЛ:

Корпус и основные элементы резервуара изготавливаются из листовой стали марки СтЗсп по ГОСТ 380 изготовленной по ГОСТ 14637.

Материал не имеет трещин, накатов, пузырей и других дефектов. Качество материала подтверждается сертификатом завода изготовителя.

3. ОБОРУДОВАНИЕ:

- Люк Ø600 и 800 мм с глухой крышкой.
- Прокладка крышки люка
- Манометр
- Основание для колодца

4. КОНСТРУКЦИЯ РЕЗЕРВУАРА:

Резервуары будут изготовлены согласно разработанным чертежам.

Соединение обечаек производится на специальной гидравлической сборочной машине.

Сварочные соединения производятся автоматическим сварочным аппаратом дуговой сварка под слоем флюса.

Каждый шов во избежание утечек проваривается дважды.

5. ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

5.1. Внутренняя поверхность

Внутренняя поверхность и сварочные швы в натуральном состоянии чистые, сухие и неокрашенные.

5.2. Внешняя поверхность

- Обезжиренные и зачищенные дробеструйкой до шероховатости SA 2^{1/2}
- Минимум 500 микрон антикоррозионной полиуретановой двухкомпонентной краски типа Эндопрен диэлектрически устойчивой к напряжению 1000 В

6. ТЕСТЫ И ИСПЫТАНИЯ

- Визуальный тест сварочных швов
- Проверка геометрических характеристик
- Гидравлический тест давлением 1,25 от рабочего
- Пневматический тест межстенного пространства давлением 0,5 Атм


РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ДВУХСТЕННЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Ёмкость (литры)	Диаметр Внешний (мм)	Длина (мм)	Толщина (мм) Стенка/Днище				Вес (кг)
			Внутренняя		Внешняя		
			Днище	Корпус	Днище	Корпус	
10 000	1900	3974	5	5	3	3	1969
20 000	2500	4697	6	6	5	4	3938
25 000	2500	5702	6	6	5	4	4653
30 000	2500	6732	6	6	5	4	5373
40 000	2500	8787	6	6	5	4	6820
50 000	2500	10902	6	6	5	4	8415
60 000	2500	12899	6	6	5	4	9834
80 000	2500	16973	6	6	5	4	12320
100 000	3000	14512	6	6	5	4	13530

Дополнительные опции для резервуаров:

- Возможна поставка дополнительных секций
- Возможна поставка дополнительных люков
- Возможна поставка опор для резервуаров
- Возможна поставка ложементов для резервуаров
- Бандажи крепёжные с резиновой основой

ООО «ПЕТРОМЕТАЛ УКРАИНА»

Харьков, Полтавский шлях, 31, 5 этаж
 Р/С 26001001304634 в ЗАО « ОТП Банк » в г.Харькове МФО 350750
 ОКПО 33290985 ИНН 332909820353 Св № 100141540
 Tel/Fax: (057) 751 85 42 моб 8 050 591 98 12 ;
www.petrometal.com.pt; e-mail: petrometal@mail.ru